

SQLSERVER AS400データ転送の文字化け対応方法

「プログラム > HiT OLEDB Server 400 > Toolbox」に行き、
ツリービューでの項目名「DataLinks」の該当する項目を右クリックし、プロパティを選択します。
下記の設定を行ないます。

「General」タブ

HiT OLEDB/400 Data Link Properties

General | Communications | Language | Performance | Security | DPC | Advanced

User ID: U0005177
Password: [masked]
 Allow saving password

Libraries: [empty]
Application Name: HIT OLEDB/Toolbox
Isolation Level: 0 - None

Host Code Page: 5026 - Jpn. Katakana-Kanji Host Mix.

Use CCSID Connection for Catalogs:
Read Only:

OK Cancel Help

Host Code Pageを「5026 - Jpn. Katakana-Kanji Host Mix.」に設定します。

「Advanced」タブ

HiT OLEDB/400 Data Link Properties

General | Communications | Language | Performance | Security | DPC | **Advanced**

Use HiT Hourglass:

Remove Trailing Blanks: List All Libraries:
Hold Cursors on Commit: Rowset Locate:
Convert CCSID 65535: Alias Support:
Skip Catalog Field: Use Unqual. Table Names:
Convert Date Time: Use Two Phase Commit:
Use Locale Settings:

OK Cancel Help

「Convert CCSID 65535」のチェックを外すまま「OK」ボタンをクリックします。(チェックをしなくてもよいです。)

テーブルの設定 (AS400側)

Field CCSID Setting

Field name	Ordinal	Type	CCSID
EMPNO	1	INTEGER	0
EMPNAME	2	VARCHAR	5026
DEPT	3	VARCHAR	5026
BASICSAL	4	FLOAT	0
CITY	5	VARCHAR	5026

OK Cancel

VARCHAR(文字列を格納)フィールドにCCSIDを5026に設定します。(HiTOLEDBのホストコードページと同じようにします。)

備考: ホストコードページ「5026」はダメなら、「5035 - Jpn Latin-Kanji Host Mix」を使用してみてください。